

# Crash Max 2

## ŚRODEK UŁATWIAJĄCY MIELENIE KLINKIERU

<b>ZASTOSOWANIE</b>	Wysoko specjalistyczny środek ułatwiający mielenie cementu. Działanie produktu polega na rozbiciu wtórnie zbijających się ziarenek cementu w procesie mielenia cementu.
<b>WŁAŚCIWOŚCI</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Zmniejszenie kosztu przemiału cementu.</li><li>2. Zwiększenie wydajności młynów.</li><li>3. Zwiększenie wytrzymałość cementu.</li><li>4. Zwiększenie sypkość cementu.</li></ol>
<b>KONTROLA JAKOŚCI</b>	Produkcja podlega ścisłej kontroli jakości wg ISO 9001:2015 oraz Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP)
<b>DOPUSZCZENIA</b>	
<b>BAZA</b>	
<b>POSTAĆ</b>	Ciecz barwy brązowej
<b>GĘŚTOŚĆ</b>	1130 ± 30 (kg/m <sup>3</sup> )
<b>SKŁADOWANIE</b>	Przechowywać w zadaszonych pomieszczeniach, w szczelnie zamkniętych opakowaniach z polietylenu lub stali w temperaturze od 10-40°C. Po dłuższym składowaniu produkt należy przemieszać. Termin ważności 12 miesięcy.
<b>OPAKOWANIE</b>	Kontenery 1000kg
<b>DOZOWANIE</b>	Zalecane stosowanie zależy od rodzaju produkowanego cementu i wynosi 0,01%- 0,1% na masę stosowanego cementu. Optymalne dozowanie należy wyznaczyć w trakcie prób przemysłowych.
<b>PRZYGOTOWANIE MIESZANKI BETONOWEJ</b>	
<b>TRANSPORT</b>	Crash Max jest produktem bezpiecznym z punktu widzenia transportu oraz przechowywania i nie podlega ograniczeniom ADR. Zaleca się kryte środki transportu.

## Crash Max 2

### ŚRODEK UŁATWIAJĄCY MIELENIE KLINKIERU

#### WARUNKI BHP

Postępować zgodnie z przyjętymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Unikać kontaktu z oczami, błoną śluzową oraz skórą.

#### POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU WYCIEKU

Nie dopuścić do dostania się do środowiska wodnego, ścieków i w podłoże. Rozlaną ciecz ogrodzić odpowiednim materiałem (np. ziemią). Należy zebrać mechanicznie i przepisowo usunąć. Przy małych ilościach: Należy zebrać z pomocą materiału wiążącego ciecz, np. ziemi okrzemkowej i przepisowo usunąć. Należy rozcieńczyć dużą ilością wody i przepisowo usunąć. Większe ilości należy odseparować groblą, a następnie odpompować w odpowiednie zbiorniki.

#### KLASYFIKACJA

Produkt szkodliwy - Xn.

#### ASPEKT PRAWNY

Wskazówki zawarte w niniejszej karcie odnoszą się wyłącznie do produktu technicznego i nie mogą być stosowane po jego przetworzeniu. Powyższe informacje opracowano na podstawie najnowszej wiedzy, opisują wyrób z punktu widzenia wymogów ochrony zdrowia i środowiska naturalnego oraz bezpiecznych zasad postępowania. Nie powinny być one jednak interpretowane jako gwarancja specyficznych właściwości wyrobu. Dane zawarte w karcie technicznej, jak również niepotwierdzone pisemnie inne, ustne porady lub informacje nie mogą stanowić podstawy do bezwarunkowej odpowiedzialności producenta.

#### ANDROIMPEX SP. Z O.O.