



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE)
nr 305/2011 z dnia 09.03.2011

NR 17 / CPR-30.05.2018

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu:	Superplastyfikator FM-430
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowanie:	Domieszka do betonu znacznie redukująca ilość wody/upłynniająca
3. Producent:	Androimpex Sp. z o.o.; ul. Krakowska 83F; 34-120 Andrychów
4. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego:	System 2+
5. Norma zharmonizowana:	PN-EN 934-2+A1:2012 z dnia sierpień 2012 Instytut Techniki Budowlanej, jednostka notyfikowana Nr 1488.

6. DEKLAROWANE WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Maksymalna zawartość jonów chlorków:	0,1%	EN 934-2+A1:2012 odpowiednik krajowy: PN-EN 934-2+A1:2012
Maksymalna zawartość alkaliów:	0,5%	
Oddziaływanie korozyjne:	Brak wpływu na zbrojenie.	
Wytrzymałość na ściskanie (przy stałej konsystencji):	≥ 140% betonu kontrolnego -1 dzień ≥ 115% betonu kontrolnego -28 dni	
Zwiększenie konsystencji	Opad stożka ≥ 120 mm Rozptyw ≥ 160 mm	
Wytrzymałość na ściskanie (przy stałym w/c):	≥ 90 % betonu kontrolnego (28 dni)	
Maksymalna zawartość powietrza:	Do 2% objętości powyżej zawartości w mieszance kontrolnej.	
Minimalne zmniejszenie ilości wody zarobowej:	≥ 12%	

Właściwości wyrobu określonego w pkt 1 są zgodne z zestawem deklarowanych własności użytkowych.
Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana została zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 3.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Mirosław Hrapkowicz – Prezes Zarządu

Andrychów, dnia 30.05.2018

Uaktualnienia

Roz. (UE) NR 574/2014 z dnia 21.02.2014

Andrychów, dnia 30.05.2018