

Anty-AIR AN

ŚRODEK ANTYPIENNY

| | |
|--|---|
| ZASTOSOWANIE | Środek odpieniający. |
| WŁAŚCIWOŚCI | Zmniejsza napowietrzenia betonu. Może być także używany do usuwania piany w zbiornikach recyklingowych. |
| KONTROLA JAKOŚCI | Produkcja podlega ścisłej kontroli jakości wg ISO 9001:2015 oraz Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP) |
| DOPUSZCZENIA | |
| BAZA | |
| POSTAĆ | Bezbarwna ciecz |
| GĘSTOŚĆ | 960 ± 20 (kg/m ³) |
| SKŁADOWANIE | Przechowywać w zadaszonych pomieszczeniach, w szczelnie zamkniętych opakowaniach z polietylenu lub stali w temperaturze od 10-40°C. Po dłuższym składowaniu produkt należy przemieszać. Termin ważności 12 miesięcy. |
| OPAKOWANIE | Kontenery 1000kg Beczki 120kg |
| DOZOWANIE | Dozowanie jest zależne od przyjętych wymagań projektowych betonu. Mieści się w przedziale od 0,1-0,4% do m ³ betonu lub wody recyklingowej. |
| PRZYGOTOWANIE MIESZANKI BETONOWEJ | Przed zastosowaniem Anty-Air An należy przeprowadzić próbę przydatności w zaprojektowanym betonie. Wykonywanie mieszanki betonowej powinno być monitorowane w sposób ciągły tak, aby czynniki pozwalające uzyskać wysoką jakość betonu zostały zachowane. |
| TRANSPORT | Anty-Air AN jest produktem bezpiecznym z punktu widzenia transportu oraz przechowywania i nie podlega ograniczeniom ADR. Zaleca się kryte środki transportu. |

ANDROIMPEX SP. Z O.O.

ADRES: ul. Krakowska 83F, 34-120 Andrychów, Polska, TEL. +48 33 875 19 38
EMAIL: d.handlowy@androimpex.pl, WWW.ANDROIMPEX.PL

STRONA 1

Anty-AIR AN

ŚRODEK ANTYPIENNY

WARUNKI BHP

Postępować zgodnie z przyjętymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Unikać kontaktu z oczami, błoną śluzową oraz skórą.

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU WYCIEKU

Produkt praktycznie nieszkodliwy. O ile to możliwe zlikwidować wyciek (np. uszczelnić, uszkodzone opakowanie, umieścić w opakowaniu awaryjnym). Ograniczyć rozprzestrzenianie się cieczy przez obwałowanie terenu. Rozlaną ciecz przysypać materiałem chłonnym (np. piaskiem) i zebrać do pojemnika na odpady oraz zagospodarować lub unieszkodliwić z zgodnie obowiązującymi przepisami. Zanieczyszczoną powierzchnię sptukać wodą, pozwalając aby spłynęła do kanalizacji – preparat ulega biodegradacji.

KLASYFIKACJA

Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny.

ASPEKT PRAWNY

Wskazówki zawarte w niniejszej karcie odnoszą się wyłącznie do produktu technicznego i nie mogą być stosowane po jego przetworzeniu. Powyższe informacje opracowano na podstawie najnowszej wiedzy, opisują wyrób z punktu widzenia wymogów ochrony zdrowia i środowiska naturalnego oraz bezpiecznych zasad postępowania. Nie powinny być one jednak interpretowane jako gwarancja specyficznych właściwości wyrobu. Dane zawarte w karcie technicznej, jak również niepotwierdzone pisemnie inne, ustne porady lub informacje nie mogą stanowić podstawy do bezwarunkowej odpowiedzialności producenta.

ANDROIMPEX SP. Z O.O.