

Preparat SPW-1

STABILIZATOR

ZASTOSOWANIE Środek zwiększający lepkość, spoiwość, kohezję betonu ciekłego.

WŁAŚCIWOŚCI Dzięki swoim właściwościom poprawia urabialność, pompowność oraz spoiwość ciekłego betonu. Umożliwia produkcję betonu z małą ilością frakcji pylistych.

KONTROLA JAKOŚCI Produkcja podlega ścisłej kontroli jakości wg PN EN ISO 9001:2015 oraz Zakładowej Kontroli Produkcji.

DOPUSZCZENIA

BAZA

POSTAĆ Lekko mleczna ciecz

GĘSTOŚĆ 1000 ± 20 (kg/m³)

SKŁADOWANIE Przechowywać w zadanych pomieszczeniach, w szczelnie zamkniętych opakowaniach z polietylenu lub stali w temp. od 10-40 C^o. Termin ważności 12 miesięcy od daty produkcji.

OPAKOWANIE Kontenery 1000 kg Beczka 120 kg

DOZOWANIE Dozowanie: dla C8/10 - C16/20. dozowanie 1,5 kg na m³. powyżej -1 kg na m³. Za wyeliminowany popiół należy dołożyć od 10-20% cementu ilości usuniętego popiołu i uzupełnić 1 m³ betonu kruszywem.

PRZYGOTOWANIE MIESZANKI BETONOWEJ

TRANSPORT Preparat SPW-1 jest produktem bezpiecznym z punktu widzenia transportu oraz przechowywania i nie podlega ograniczeniom ADR. zaleca się kryte środki transportu.

WARUNKI BHP Postępować zgodnie z obowiązującymi zasadami BHP i higieny pracy. Unikać kontaktu z oczami, błoną śluzową oraz skórą.

ANDROIMPEX SP. Z O.O.

Preparat SPW-1

STABILIZATOR

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU WYCIEKU

Produkt nieszkodliwy. O ile to możliwe zlikwidować wyciek poprzez jego uszczelnienie, umieścić w opakowaniu awaryjnym. Ograniczyć wyciek obwałowaniem. Rozlaną ciecz posypać materiałem chłonnym i zebrać do pojemnika. na odpady i zagospodarować lub unieszkodliwić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

KLASYFIKACJA

Preparat nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny.

ASPEKT PRAWNY

Wskazówki zawarte w niniejszej karcie odnoszą się wyłącznie do produktu technicznego i nie mogą być stosowane po jego przetworzeniu. Powyższe informacje opracowano na podstawie najnowszej wiedzy, opisują wyrób z punktu widzenia wymogów ochrony zdrowia i środowiska naturalnego oraz bezpiecznych zasad postępowania. Nie powinny być one jednak interpretowane jako gwarancja specyficznych właściwości wyrobu. Dane zawarte w karcie technicznej, jak również niepotwierdzone pisemnie inne, ustne porady lub informacje nie mogą stanowić podstawy do bezwarunkowej odpowiedzialności producenta.

ANDROIMPEX SP. Z O.O.